TOUCHSCREENS

INFORMATION



Praktyczny i ekonomiczny 19-calowy monitor dotykowy do środowisk komercyjnych i przemysłowych

ProLite T1931SR-B2S został zaprojektowany dla miejsc pracy, w których interakcja dotykowa musi być prosta, niezawodna i praktyczna. Jego 5-żyłowa rezystancyjna technologia dotykowa reaguje na niemal każdą odpowiednią metodę wprowadzania danych, w tym palec, rękawiczkę, rysik lub narzędzie przypominające długopis. Dzięki temu idealnie nadaje się do środowisk, w których użytkownicy pracują szybko, noszą rękawice lub potrzebują niezawodnej obsługi dotykowej bez polegania na gołych palcach.

Dzięki przedniej powierzchni o stopniu ochrony IP54 wyświetlacz jest chroniony przed kurzem i zachlapaniem wodą od przodu, co czyni go doskonałym wyborem dla lad handlowych, restauracji, warsztatów, magazynów oraz lekkich zastosowań przemysłowych.

Monitor oferuje również elastyczne wejścia analogowe i cyfrowe z obsługą dotyku przez USB, co ułatwia integrację. Regulowana, ergonomiczna podstawa i zintegrowany system zarządzania kablami pomagają stworzyć czyste, wygodne i profesjonalne miejsce pracy.



Responsywny dotyk dla wymagających środowisk

Rezystancyjna technologia dotykowa obsługuje wprowadzanie danych palcem, dłonią w rękawiczce, rysikiem lub innymi odpowiednimi narzędziami. Trwała konstrukcja sprawia, że jest to praktyczny wybór dla szerokiej gamy środowisk, od handlu i restauracji po zastosowania przemysłowe.



Niezawodny w trudnych warunkach

Ochrona IP54 pomaga monitorowi wytrzymać zapylenie oraz zachlapania wodą od przodu, co czyni go odpowiednim do bardziej wymagających środowisk.



Komfortowe i wszechstronne użytkowanie

Podstawa z pojedynczym zawiasem pozwala na płynną regulację ekranu, zapewniając wygodne i wszechstronne użytkowanie – z wbudowanym systemem zarządzania kablami, aby utrzymać porządek w miejscu pracy.



Ciesz się czystym, wciągającym dźwiękiem

Czysty i mocny dźwięk prosto z twojego monitora. Idealny, by przyciągać uwagę.

SPECYFIKACJA

01 OBRAZ

Przekątna	19", 48cm
Panel	IPS
Rozdzielczość fizyczna	1280 x 1024 (1.3 megapixel)
Format obrazu	5:4
Jasność	250 cd/m²
Jasność	195 cd/m² z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła	77%
Kontrast statyczny	1000:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG)	14ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln
Synchronizacja pozioma	31.5 - 80kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	374.8 x 299.8mm, 14.7 x 11.8"
Plamka	0.293mm
Obudowa	czarna, matowa

02 DOTYK

Technologia dotykowa	rezystancyjna
Punkty dotykowe	1
Dotyk wykonywany	rysik, palcem, w rękawiczce, w rękawiczce (lateks)
Interfejs dotykowy	USB
Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania.

03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Analogowe wejścia sygnału	VGA x1
Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1 DisplayPort x1
Wejścia audio	Mini jack x1
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 1W
HDCP	tak

04 WŁAŚCIWOŚCI

Ekstra	powłoka przeciwodblaskowa
Odporność na kurz i wodę	IP54 (front)
Blokada przycisków OSD	tak

05 OGÓLNE

Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP,
Przyciski	Menu, W górę/ Jasność, W dół/ Wycisz, Wybierz, Power
Parametry regulowane	obraz (kontrast, jasność, ustawienie poziome, ustawienie pionowe, faza, taktowanie, autokonfiguracja), zaawansowane (temperatura kolorów, ostrość), OSD (czas, pozycja OSD, ustawienie poziome, ustawienie pionowe), opcje (przywróć, język, wybierz źródło, tryb wyświetlania, głośność, wycisz, fabryczne)
Udogodnienia	kompatybilny z Kensington-lock™
Plug&Play	DDC2B

06 MECHANICZNE

Orientacja	pozioma, face-up
Kąt pochylenia	90° w górę; 5° w dół
Standard VESA	100 x 100mm
System zarządzania kablami	tak
MTBF	50000 godzin

07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable	zasilający (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Audio (1.8m), DP (1.8m)
Instrukcje	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
Pozostałe	Śrubokręt
Osłona na kable	tak

08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


Zasilacz	wewnętrzny
Zasilanie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii	20W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode

09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)	E
REACH SVHC	powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu (tlenek ołowiu)

10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.	432 x 432 x 240mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	530 x 495 x 190mm
Waga (bez pudła)	6kg
Waga (z pudłem)	8kg
Kod EAN	4948570127757



GALERIA















Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**