UNIFIED COMMUNICATIONS

INFORMATION



Bezprzewodowe rozwiązanie do prezentacji

WP-MEET03M umożliwia bezwysiłkowe prowadzenie bezprzewodowych prezentacji i współpracę. Dzięki łączności USB-C typu plug-and-play użytkownicy mogą natychmiast udostępniać treści w rozdzielczości 4K bez konieczności instalowania sterowników czy polegania na skomplikowanych sieciach. Wbudowany dźwięk, obsługa popularnych platform konferencyjnych oraz kompatybilność z ekranami wielkoformatowymi, monitorami interaktywnymi i projektorami czynią go idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych sal spotkań.



Podłącz. Naciśnij. Zaprezentuj.

Udostępnij treść od razu: podłącz urządzenie i naciśnij przycisk, aby rozpocząć prezentację.



Proste rozwiązania w zakresie konferencji bezprzewodowych

Wykorzystaj kompatybilną kamerę do prowadzenia profesjonalnych spotkań hybrydowych za pomocą aplikacji Teams, Zoom i innych platform konferencyjnych. System obsługuje udostępnianie treści w rozdzielczości 4K, zapewniając jednocześnie pełną funkcjonalność konferencyjną.

SPECYFIKACJA

01 GŁOŚNIK

Impedancja	4Ω
Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego	85dB SPL @1m @3W
Stosunek sygnału do szumu	80dB
Zakres częstotliwości	100Hz ~ 20kHz

02 CAMERA STREAMING

Maksymalna rozdzielczość strumieniowania z kamery	1920 x 1080 @30fps
Obsługiwany format wideo	H.264

03 SCREENCAST

Przesyłanie bezprzewodowe	tak
Maksymalna rozdzielczość wyjściowa ekranu	3840 x 2160 @30fps
Zasięg transmisji	8m
Rozdzielczość fizyczna	4k UHD

04 AUDIO

Częstotliwość próbkowania	48kHz
Dupleks	tak
Zasięg mikrofonu (kąt)	360°
Adaptacyjne tłumienie echa	tak
Redukcja szumów	tak
Automatyczna kontrola wzmocnienia	tak
Wbudowane głośniki	1 x 3W

05 ZŁĄCZA

USB	Podłącz przez USB do kompatybilnej kamery
USB-A	5V 1A max

06 MIKROFON

Ilość mikrofonów kierunkowych	x8
Zakres odbioru głosu	4m (promień)
Sensitivity	-94dB SPL 1KHz 371dB FSdBV
Zakres częstotliwości	20Hz ~ 8kHz
Stosunek sygnału do szumu	94dB SPL 1KHz 65dB

07 ŁĄCZNOŚĆ I OBSŁUGA PRZYCISKÓW

Video Output Resolution	Wireless Casting: 3840×2160 @30FPS, Camera Streaming: 1920×1080 @30FPS
Reach	Screen Castig: 8m, Camera Streaming: 5m
OS Compatibility	MacOS 10.8 and later
USB Type C	x1

08 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty	RoHS support, ErP, WEEE, REACH

09 WYMIARY / WAGA

Wymiary zestawu głośnomówiącego	180 x 81 x 32mm
Waga zestawu głośnomówiącego	0.385kg
Wymiary odbiornika szer. x wys. x gł.	102 x 45 x 20mm
Waga odbiornika	0.070kg
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.	228.4 x 124 x 97.5mm
Kod EAN	4948570033485

10 POWIĄZANE INFORMACJE

Powiązane produkty	UC-CAM10PRO-1, UC-BAR30-1

GALERIA











Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. **© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED**